

MADE IN JAPAN

Döner Egzoz

Emniyet Kolu

Uç Soğutma Sistemi

Yükseklik Ayar Sistemi

Hava akışı karbür uçları doğrudan soğutur, sıcaklık artışını yaklaşık %50 azaltır ve uç ömrünü belirgin biçimde uzatır. Sürekli hava akımı ayrıca talaşın 3x 8 Kenarlı iş parçasına yapışmasını önler.

Karbür uçlar

AirKF 700

C2'DEN C7'YE PAH KIRMA

Pah genişliği C2 - C7 (5/64"-9/32")

Taban plakası döndürülebilir kesici tutucu yüksekliği C2-C7 arasında Devir: 10000/min-1

ayarlanabilir. Motor gücü 900 W (1.2 HP)

Ağırlık 3.95 kg (8.7 lbs)

Hava tüketimi 16 l/sn

Hava girişi ölçüsü 1/4" BSP

Teslimat kapsamı AirKF 700

Karbür uç (adet) SHM 70 (3x)

Freze kafası ZFR 700

Ayar Aletleri ✓

PAH KIRMA ARALIĞI Alyan Anahtar 3 mm

T-Anahtar 4 mm

Çap Derinlik Kalınlık Yarıçap Kılavuz Makara ✓

C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 8 mm Kılavuz makarası ✓

C3 ≥ 34 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 9 mm Fiyat 230 Volt

C4 ≥ 36 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 10 mm

C5 ≥ 38 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 11 mm

Aksesuar AirKF 700

C6 ≥ 40 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 12 mm

Karbür uç SHM 70

C7 ≥ 42 mm C2 ≥ 32 mm C2 ≥ 13 mm

Freze kafası ZFR 700

Hava jetleri talaşı iş parçasından uzaklaştırır ve kesici uçlara Uç sıkma vidası 7012700

yapışmasını önler. (adet başına)

48 Pah genişliği Devir Motor gücü Ağırlık Hava tüketimi 16 l/sn Hava girişi ölçüsü Teslimat kapsamı AirKF 700 Çap Derinlik Kalınlık

Yarıçap

360°

