


AirPF 800 PNÖMATİK KAYNAK DİKİŞİ TEMİZLEME MAKİNESİ



Emniyet Kolu

3 x 8 Kenarlı
Karbür Kesici Uç

Döner Egzoz

Insert Cooling System

Hava akışı karbür kesici uçları doğrudan soğutur; sıcaklık artışını yaklaşık %50 azaltır ve uç ömrünü belirgin şekilde uzatır. Sürekli hava akımı ayrıca talaşın iş parçasına yapışmasını önler.

AVANTAJLAR

► Üç karbür kesici kafa yüksek devirde dönerek kaynak dikişlerini verimli biçimde alır. ► Basit kullanımla pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde edilir. ► Avuç taşlama makinesiyle taşlamaya kıyasla çok daha az güç ve titreşim gerektirir. ► Neredeyse tozsuz çalışır - tehlikeli taşlama tozu yerine talaş üretir. ► Hızlı, temiz ve verimli kaynak dikişi temizleme.



AirPF 800



Dikiş genişliği	10 mm (3/8")
Dikiş yüksekliği	6 mm (1/4")
Devir	10000/min ⁻¹
Ağırlık	4.5 kg (9.9 lbs)
Hava tüketimi	14,6 l/sn
Hava girişi ölçüsü	1/4" BSP

Teslimat kapsamı AirPF 800

Karbür kesici uç (adet) SHM 80 (3x)	
Freze kafası ZFR 800	
Ayar aletleri ✓	
Alyan anahtar 3 mm	
T anahtarı 4 mm	
Kılavuz makarası ✓	
Kullanım kılavuzu ✓	
Fiyat 230 Volt	

Zubehör AirPF 800

Karbür kesici uç SHM 80	
Freze kafası ZFR 800	
Kesici uç bağlama vidası (adet) 7012700	