

AutoMAB 350

AutoMAB 450

Tam otomatik besleme ve geri dönüşlü Manyetik Matkapları.

Entegre soğutma tankı

EKONOMİK

TAM OTOMATİK

DELME ÇÖZÜMÜ



Aşırı yükleme

LED anahtarı

Mıknatıs göstergesi

Sürekli iç yağlama

AutoMAB 350

Motor çıkışı	1.050 W
Gerilim	230 V AC, 50– 60 Hz
Kurs	160 mm
Mıknatıs boyutları	168 x 84 x 48 mm
Ağırlık	15 kg
Doğrudan tutucu	19 mm Weldon (3/4")
Vites 1 aralığı	460 dev / dak
Sürekli iç yağlama	✓
LED güç göstergesi	✓
Emniyet kapatmalı mıknatıs	✓
Besleme	Otomatik besleme/dönüş
AutoMAB 350 230 V	
AutoMAB 350 110/125 V	

Teslimata dahil olan

- 1 Manyetik matkapı AutoMAB 350
- 1 İtici pim ZAK 075 + 100
- 1 Ailen anahtar boyutu 4
- 1 Sert çanta
- 1 Emniyet bağlama kayışı
- 1 Kullanım Talimatları

Karot delici

Otomatik besleme

- Maks. Ø 35
- Kesme derinliği
- 30-55 mm

Elle besleme

- Maks. Ø 35
- Kesme
- derinliği 30-55



Fully automatic forward and reverse operation

Her iki AutoMAB ünitesi için kontrolün özellikleri ve işlevi

- Kontrol, delme işlemini güvenilir bir şekilde izler ve güç tüketimi bir LED aracılığıyla görüntülenir
- Güvenlik kapatma, delme motorunu aşırı yüklenmeye karşı korur
- Delme işlemindeki yüksek eşitlik/denge, takımı ve makineyi korur ve karot ucun kırılma riskini önemli ölçüde azaltır
- Güvenlik kontrol kapatması: Mıknatıs tutunmasını kaybederse, delme ve besleme motorları otomatik olarak kesilir
- Otomatik besleme, üç koldan biri tarafından etkinleştirilir



AutoMAB 450

Motor çıkışı	1.150 W
Gerilim	230 V, 50 - 60 Hz
Kurs	160 mm
Mıknatıs boyutları	168 x 84 x 48 mm
Ağırlık	16 kg
Konik -Fener	MT 2
Endüstriyel tutucu	MT 2, 19 mm (3/4")
Vites 1 aralığı	250 dev / dak
Vites 2 aralığı	450 dev / dak
Sürekli iç yağlama	✓
LED güç göstergesi	✓
Emniyet kapatmalı mıknatıs göstergesi	✓
Besleme	Otomatik besleme/dönüş
AutoMAB 450 230 V	
AutoMAB 450 110/125 V	

Teslimata dahil olan

1 Manyetik matkapı AirMAB 450
1 İtici pim ZAK 075+ 100
1 İtici adaptörü MT 2
1 Endüstriyel Tutucu ZIA 219-KN, 19 mm Weldon (3/4")
1 Alyen anahtar, ebat 5
1 Taşıma çantası
1 Emniyet bağlama kayışı
1 Kullanım Talimatları

Karot delici

Otomatik besleme

Maks. Ø 45
Kesme derinliği
30-55 mm

Elle besleme

Maks. Ø 45
Kesme derinliği
30-55 mm

