

MAB 485/485 SB

Kompakt, çok yönlü. Çok çeşitli olası uygulamalarda kullanım ve sağlanan mükemmel performans, MAB 485 / MAB 485 SB'yi metalle çalışan profesyoneller arasında en popüler makinelerden biri yapmaktadır.

PROFESYONELLER ARASINDA

EN ÇOK SATAN

Daha fazla konfor ve hassasiyet için, Döner Tabanlı MAB 485 SB vardır. Bu, delinecek deliğin daha kolay ve daha hızlı merkezlenmesini sağlamaktadır.



Aşırı ısınma koruması

Miknatis göstergesi

Sürekli iç yağlama

MAB 485 SB için döner taban ayarlama cihazı
(Daha fazla bilgi sayfa 9'da)

Karbon fırça aşınma göstergesi

Tam dalga kontrol elektroniği

Dahili kablo beslemesi/sarması

Saat yönünde / saat yönünün tersine dönüş



MAB 485/485 SB

Motor çıkışı	1.150 W
Gerilim	230 V AC, 50– 60 Hz
Kurs	160 mm
Miknatis boyutları	84 x 168 x 48 mm
Ağırlık	13 kg
Hızlı uç değiştiren delme sistemi	ANAHTARSIZ 19 mm (3/4")
Konik- Fener	MT 2
Vites 1 aralığı	50 – 250 dev/dk
Vites 2 aralığı	100 – 450 dev/dk
Sürekli iç yağlama	✓
Tam dalga kontrol elektroniği	✓
Miknatis göstergesi	✓
Aşırı ısınma koruması	✓
Saat yönü / saat tersine dönüş	✓
Karbon fırça aşınma göstergesi	✓
MAB 485 230 V	MAB 485 110/125 V
MAB 485 SB 230 V	MAB 485 SB 110/125 V

Teslimata dahil olan

- 1 Manyetik matkap 485/485 SB
- 1 ANAHTARSIZ hızlı değiştirilebilir delme sistemi 19 mm Weldon (3/4")
- 1 Kılavuz çekme adaptörü ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016
- 1 İtici pim ZAK 075 +100
- 1 Sert çanta
- 1 Emniyet bağlama kayışı
- 1 İtici adaptörü MT 2
- 1 Anahtarlı matkap mandreni 1-13 mm
- 1 Konik adaptör MT 2 / B16
- 1 Kullanma talimatları

Karot delme Helisel delme Rayba Havşa Kılavuz Çekme

HSS Ø 40 mm	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 40 mm	M16
TCT Ø 50 mm				
Kesme derinliği:				
30 - 55 mm				



ProfiPLUS

ProfiSTAR

ProfiBASIC

ProfiSPEZIAL

Mandren ve adaptörler

Aksesuarlar ve sarf malzemeleri

Matkap uçları

BDS hakkında