

MAB 825 KTS

Çelik, tesis ve makine yapımı için
tam performans ve esneklik.

ÇOK YÖNLÜ

DELME & FREZELEME-

ÇAPRAZ KAYAR TABLA İLE



- Dengeli çapraz kayar tabla, ofset delme ve delik şablonu uygulamaya izin vermektedir
- İsteğe bağlı pens aynası mevcut, uzun delikler veya yuvalar gibi hafif iş frezeleme görevlerini kolaylaştırır

Sürekli iç yağlama

Miknatis göstergesi



Çapraz tabla X
110 mm Y 120 mm

MAB 825 KTS

Motor çıkışı	1.800 W
Gerilim	230 V AC, 50–60 Hz
Kurs	255 mm
Miknatis boyutları	220 x 220 x 54 mm
Ağırlık	57,5 kg
Endüstriyel mandren	MT 3, 19 mm (3/4")
Endüstriyel mandren	MT 3, 32 mm (1 1/4")
Konik Fener	MT 3
Vites 1 aralığı: 40 – 110	Vites 2 aralığı: 65 – 175 dev/dk
Vites 3 aralığı: 140 – 360	Vites 4 aralığı: 220 – 600 dev/dk
Sürekli iç yağlama	✓
Tork kontrolü	✓
Tam dalga kontrol elektroniği	✓
Aşırı ısınma koruması	✓
Saat yönü / saat tersine dönüş	✓
Emniyet kaplini	✓
Karbon fırça aşınma göstergesi	✓
Miknatis göstergesi	✓
MAB 825 KTS 230 V	
MAB 825 KTS 110/125 V	

Teslimata dahil olan

- 1 Manyetik matkap MAB 825 KTS
- 1 İtici pim ZAK 075 + 090 + 100 + 120
- 1 İtici adaptörü MT 3
- 1 Endüstriyel Mandren ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4")
- 1 Endüstriyel Mandrel ZIA 332-KN, 32 mm Weldon (1 1/4")
- 1 Akyen anahtar ebat 5+ ebat 6
- 1 Tekerlekli taşıma
- 1 Emniyet bağlama
- 1 Kullanım Talimatları

Karot uç Heliseluç

Max. Ø 80 mm Ø 31.75 mm
Kesme derinliği:
30 - 55 mm



Pens adaptörü seti ZSF
316, MT 3, 15 pens dahil
Ø 3 – 16 mm



Karbon fırça aşınma göstergesi

Tam dalga kontrol elektroniği

Aşırı ısınma koruması

Saat yönünde /
saat yönünün
tersine dönüş

ProfisPEZIAL

Mandren
ve adaptörler

Aksesuarlar ve
sarf malzemeleri

Matkap uçları

BDS hakkında