

PORTATİF BORU DELME ÇÖZÜMLERİ

ProfiSPEZIAL

PipeMAB 525

ProfiSPEZIAL

PipeMAB 200



BDS MASCHINEN
MADE IN GERMANY

BDS MASCHINEN tarafından
üretilen yeni PipeMAB Manyetik
Delme Makineleri; Alman malıdır.

İki daimi mıknatısı bulunan
patentli boru manyetik kenetlenme
sistemi, boru çapına otomatik olarak
uyum sağlar.

Kavisli yüzeylerin iç ve dış
yüzeylerinin yanı sıra, düz
yüzeylerde sabit mıknatısların
dönerli şekilde tertip edilmiş olması,
dönmenin 85mm (3") veya daha
büyük çaptaki herhangi bir boruya
uyumasını sağlar.

BDS
MASCHINEN

habib makina

SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



HABİB MAKİNA BDS MASCHINEN'İN 1995'DEN BUGÜNE
TÜRKİYE'DEKİ TEK DİSTRİBÜTÖRÜ VE İTHALATÇISIDIR.

BORULAR & KAVİSLİ YÜZEYLER ÜZERİNDE GÜÇLÜ TUTUŞ

Güçlü manyetik yapışma kuvveti
maks. 1020 kg'a kadar
(20 mm Malzeme Kalınlığı / S 275 JR)

Sabit mıknatısların her ikisi birden kenetlenme kolunun kısa bir dönüşü ile etkinleştirilebilir. Uzun kurulum yüzeyleri optimum yapışma ve güvenlik sağlar. Mıknatısların dönme hareketi, delme makinesi ünitesini otomatik olarak delme yerinin ortasına konumlandırır.

Sonuç: BDS PipeMAB Serisi ile hızlı, doğru ve güvenli delme.



PipeMAB 525

Motor Gücü	1,600 W (14.50 Amp)
Voltaaj	230 V/110 V AC, 50 – 60 Hz
Maks. Delme Derinliği	160 mm (6-1/3")
Ağırlık	19,5 kg (43 lbs)
Direkt Şaft	–
Endüstriyel Şaft	MT3/uzun, 19 mm (3/4")
Mil Tutucu	MT 3
Dışlı 1 Aralığı	70 – 280 d/dk
Dışlı 2 Aralığı	180 – 580 d/dk
Sabit İç Yağlama	✓
Değişken Hız & Tork Kontrolleri	✓
Tam Dalga Kontrol Elektronik	✓
Aşırı Isınma Koruması	✓
Saat Yönünde / Saat Yönünün Tersine Rotasyon	✓
Karbon Fırça Aşınma Göstergesi	✓

PipeMAB 200



BDSMASCHINEN
MADE IN GERMANY

Motor Gücü	1,050 W (9.50 Amp)
Voltaaj	230 V/110 V AC, 50 – 60 Hz
Maks. Delme Derinliği	160 mm (6-19/64")
Ağırlık	16 kg (35.3 lbs)
Dışlı 1 Aralığı	19 mm Weldon (3/4")
Dışlı 2 Aralığı	–
Sabit İç Yağlama	–
Değişken Hız & Tork Kontrolleri	–
Tam Dalga Kontrol Elektronik	–
Aşırı Isınma Koruması	–
Saat Yönünde / Saat Yönünün Tersine Rotasyon	–
Karbon Fırça Aşınma Göstergesi	–

Manyetik Uç ile Delme

Ø 50 mm (2")
Kesme derinliği 40 mm (1-9/16")

Spiral Uç ile Delme

Ø 20 mm
Kesme derinliği 40 mm (1-13/16")

Kılavuz çekme

Ø M20
(1-13/16")

Manyetik Uç ile Delme

Ø 35 mm (1-3/8")
Kesme derinliği 40 mm (1-9/16")

Teslimat kapsamında olanlar

- 1 Manyetik matkap
- 1 Endüstriyel Şaft ZIAL 319KN
- 1 Ejektör Pim ZAK 100
- 1 Ejektör Helezon MT3
- 1 Emniyet Bağlama Kayışı
- 1 Altıgen Ofset Torna Vida Boyut: 5
- 1 Kullanım Talimatları
- 1 Plastik Taşıma Çantası

Teslimat kapsamında olanlar

- 1 Manyetik matkap
- 1 Ejektör Pim ZAK 100
- 1 Emniyet Bağlama Kayışı
- 1 Altıgen Ofset Torna Vida Boyut: 4
- 1 Kullanım Talimatları
- 1 Plastik Taşıma Çantası