

RAIL DRILLING:
FLEXIBLE WITH PETROL OR ELECTRIC MOTOR.



eRailMAB 450 Аккумуляторный Рельсостанок	RailMAB 915 Рельсостанок с электрическим двигателем	RailMAB 965 Рельсостанок с бензиновым двигателем
Рельсостанок станок 36 mm (2-1/16")	Рельсостанок станок 36 mm (2-1/16")	Рельсостанок станок 36 mm (2-1/16")
Core drill max. Ø HSS/TCT Макс. глубина сверления корончатым сверлом	55 mm (2-3/8")	55 mm (2-3/8")
Нарезание резьбы Ø макс.	M16 (5/8")	
Спиральное сверло Ø макс.	18 mm (7/8")	20 mm (1")
Мощность двигателя	1100 Watts	1600 Watts (14.50 Amp)
Напряжение, V AC	18 Volt / 10.4 Ah	230; 110/125 VAC
Ход	135 mm (5 5/16")	160 mm (6-1/4")
Вес	13 Kg. (25.4 lbs.) без аккумулятора	16 Kg. (35 lbs.)
Конус шпинделя	Прямая оправка	MT 3
Ступени скорости	1	2
Диапазон оборотов (min-1)	134, 189, 246, 298, 355	70 - 580
Быстрозажимное устройство	✓	✓
Редуктор с масляной ванной	✓	✓
Предохранительная муфта	✓	✓
Регулировка крутящего момента	✓	✓
Регулировка частоты вращения	✓	✓
Защита от перегрева	✓	✓
Индикатор износа угольных щеток	✓	✓
	Комплект поставки eRailMAB 450	Комплект поставки RailMAB 915
Carry case	ZHK 825	ZHK 825
Ejector pin	ZAK 075	ZAK 075, 100
Arbor		ZIA 319-KN
Ejector drift	AKKU-18V10.4	ZAS 003
Allen key		8010251 (4 mm), 8010311 (5 mm), 911058 (6 mm)
Rail adapter	1 шт. в комплекте, в зависимости от шпанделя	1 шт. в комплекте, в зависимости от вашего выбора
High-pressure oil tank	✓	✓
Operating instructions	✓	✓

Optionally also available in 110 V AC, price on request.

Order no.	RailMAB 915 eRailMAB 450
ZAS 049S	Rail adapter S 49
ZAS 054S	Rail adapter S 54
ZAS 050U	Адаптер для рельса UIC 50
ZAS 054U	Адаптер для рельса UIC 54

Order no.	RailMAB 965
ZAS 250U	Rail adapter UIC 50
ZAS 254U	Rail adapter UIC 54
ZAS 260U	Адаптер для рельса UIC 60
ZAS 249S	Адаптер для рельса S 49
ZAS 254S	Адаптер для рельса S54



Suitable adapters
for every rail profile



БЕЗ КАБЕЛЯ,
БЕЗ ЩЁТОК,
БЕЗ ГРАНИЦ.

НОВИНКА **eMAB 450**

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА В СОЧЕТАНИИ СО СВОБОДОЙ ОТ КАБЕЛЯ — СОЗДАН ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ.



- Автономность и мобильность — не нужен источник питания, универсальное применение
- Долговечный двигатель — бесщёточный
- Высокая сила магнита — постоянный магнит обеспечивает надёжное удержание
- Низкие затраты на обслуживание — меньше изнашиваемых деталей, меньше сервисных работ
- Реверс — двигатель с правым и левым вращением



eMAB 450
Аккумуляторный

Новый аккумуляторный магнитный корончато-сверлильный станок с аккумулятором 18 V / 10.4 Ah обеспечивает точное сверление без сетевого кабеля для профессионального применения. Бесщёточный двигатель обеспечивает высокий КПД и низкие затраты на обслуживание. Встроенный постоянный магнит даёт сильное сцепление и надёжную работу — идеально для сложных задач на стройплощадке и монтажных работах. Станок также может использоваться для сверления арматуры и железобетона. Универсальный станок с правым и левым вращением с бесщёточным двигателем для большей универсальности. и постоянным магнитом. Корончатое сверло макс. Ø HSS/TCT 36/40 mm (2-1/16") Макс. глубина сверления корончатым сверлом 55 mm (2-3/8") Нарезание резьбы Ø макс. M16 (5/8") Спиральное сверло Ø макс. 18 mm (7/8") Аккумулятор Li-Ion 18 V / 10.4 Ah / 187 Wh Мощность двигателя 1100 Watts Напряжение, V AC 18 Volt / 10.4 Ah Ход 135 mm (5 5/16") Вес 13 Kg. (25.4 lbs.) без аккумулятора Конус шпинделя Прямая оправка Ступени скорости 1 Диапазон оборотов (min-1) 134, 189, 246, 298, 355 Бесщёточный двигатель ✓ Постоянный магнит ✓ Плавная регулировка скорости ✓ Индикатор магнита ✓ Комплект поставки eMAB 450 Кейс для транспортировки ZHK 400 Аккумулятор (20V Li-Ion) AKKU-18V10.4 Зарядное устройство DOCK-18 Центрирующий штифт ZAK 075, ZAK 090 Страховочный ремень 4000161 Руководство по эксплуатации ✓ Корончатое сверло макс. Ø HSS/TCT Нарезание резьбы Ø макс. Спиральное сверло Ø макс. Аккумулятор Мощность двигателя Напряжение, V AC Ход Вес Конус шпинделя Ступени скорости Диапазон оборотов (min-1) Бесщёточный двигатель Постоянный магнит Плавная регулировка скорости Индикатор магнита Комплект поставки eMAB 450 Кейс для транспортировки Аккумулятор (20V Li-Ion) Зарядное устройство Центрирующий штифт Страховочный ремень Руководство по эксплуатации

Цена

HIGH-PERFORMANCE BRUSHLESS FULL-COPPER MOTOR

Эффективный и долговечный бесщёточный двигатель, рассчитанный на минимальный износ. Цельнолитые обмотки обеспечивают оптимальную проводимость и теплоотвод. Дает высокий крутящий момент, тихую работу и высокую надёжность при низком энергопотреблении.

