

BASIC EDGE 50

Диапазон толщины 6-60 mm (1/4" - 2 3/8") Макс. диагональ: 50 mm

La **BASIC EDGE 50** è una smussalamiera versatile concepita per l'utilizzo non solo presso impianti industriali di grandi dimensioni, caratterizzati da produzione intensiva a larga scala, bensì anche presso piccole officine artigiane, che non hanno l'effettiva necessità di utilizzo di alcuni dispositivi elettronici presenti sulla COMPACT EDGE.

La **BASIC EDGE 50** è una smussalamiera ideale nella produzione intensiva ma perfetta anche per lavorazioni in scala minore, poiché più semplice dal punto di vista delle innovazioni.

BASIC EDGE 50 — универсальная машина, рассчитанная и на крупные промышленные предприятия, где решающим фактором является производительность, и на небольшие цеха, где отдельные функции COMPACT EDGE попросту не нужны. BASIC EDGE 50 создана для небольших производств, готовых обойтись меньшим числом технологических функций, но получить при этом высокопроизводительную машину. По сути BASIC EDGE 50 — упрощённая версия хорошо известной COMPACT EDGE.



sensore rilevazione presenza lamiera
датчик наличия листа



sistema di ammortizzazione
система амортизации
truciolo sistema отвода стружки



gruppo di trascinamento
система подачи



design essenziale
лаконичная
конструкция



sistema di convogliamento del
система отвода стружки

Il pannello di controllo permette di regolare la velocità di avanzamento.

Пульт управления позволяет регулировать скорость подачи.



DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Potenza motore elettrico Мощность электродвигателя W 4000

Tensione Напряжение Volt 230 / 400*

Frequenza Частота Hz 50 / 60

N. giri fresa Частота вращения торцевой фрезы rpm 1400 (con opt. da 500 a 2500)
 1400 (с опцией от 500 до 2500) Fresa Тип торцевой фрезы Ø50 mm 5 inserti
 (inserts) Angolo di smusso Угол фаски 10° - 70°

Spessore della lamiera Толщина листа mm Min. 6 - Max. 60

Diagonale di smusso Диагональ фаски mm Min. 0 - Max. 50

Velocità di avanzamento Скорость подачи Mt./min. 0 ÷ 1,8

Peso macchina Машина Kg 125


Emissione acustica Уровень шума dB 76

*Differenti voltaggi a richiesta - *Другие напряжения по запросу



Regolatore di velocità fresa Milling head speed regulator

Con il regolatore di velocità della fresa opzionale, potranno ridurre o aumentare i giri/min. della fresa per un risultato ottimale su tutti i tipi di materiali. С дополнительным регулятором частоты вращения можно уменьшать или увеличивать обороты фрезерной головки для оптимального результата на любом материале.



ANGOLO DI
SMUSSO УГОЛ
ФАСКИ "a"

MAX SPESSORE
MASS.
TOSSINA
LISTA "S"

MAX PROFONDITA' DI
SMUSSO* MASS.
GLUBINA ФАСКИ*
"L" max "P" max

10°	60	46,69	45,98
15°	60	45,74	44,18
20°	60	45,23	42,51
22,5°	60	45,14	41,7
25°	60	45,16	40,93
30°	60	45,53	39,43
35°	60	46,41	38,01
37,5°	60	47,05	37,33
40°	60	47,85	36,66
45°	60	50	35,36
50°	60	47,85	30,76
55°	60	46,41	26,62
60°	60	45,53	22,77
65°	60	45,16	19,08
70°	60	45,23	15,47

*In più passate- *За несколько проходов

BASIC EDGE 50

