

BASIC EDGE 50

Sac kalınlığı aralığı 6-60 mm (1/4" - 2 3/8") Maks. diyagonal: 50 mm

BASIC EDGE 50, yalnızca geniş ölçekli yoğun üretim yapan büyük sanayi tesislerinde değil, COMPACT EDGE üzerinde bulunan bazı elektronik donanımlara fiilen ihtiyaç duymayan küçük atölyelerde de kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir sac kaynak ağız açma makinesidir. BASIC EDGE 50, yenilikler açısından daha yalın olduğundan yoğun üretim için ideal, aynı zamanda küçük ölçekli işler için de uygun bir sac kaynak ağız açma makinesidir.

BASIC EDGE 50, verimliliğin belirleyici olduğu büyük sanayi tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir makinedir; bununla birlikte COMPACT EDGE'e özgü bazı donanımların gerekli olmadığı atölye gibi daha küçük ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilir. BASIC EDGE 50, daha az teknolojik donanımla çalışmayı kabul eden, ancak yine de yüksek verimli bir makine satın almak isteyen küçük üretim işletmelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. BASIC EDGE 50 aslında bilinen COMPACT EDGE modelinin basitleştirilmiş bir versiyonudur.



sac varlığını algılama sensörü



ilerletme grubu / ilerletme sistemi



sade tasarım



sistema di ammortizzazione amortisör sistemi



sistema di convogliamento del truciolo talaş sevk sistemi

Kontrol paneli, ilerleme hızının ayarlanmasına imkân verir.

Kontrol panelinden ilerleme hızı ayarlanabilir.



TEKNİK VERİLER - TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik motoru gücü W 4000

Gerilim Volt 230 / 400*

Frequenza Frekans Hz 50 / 60

N. giri fresa Alın freze devri rpm 1400 (opsiyonel ile 500 - 2500) 1400 (with opt. from 500 to 2500) Fresa Alın freze tipi Ø50 mm 5 kesici uç (inserts) Angolo di smusso Kaynak ağız açısı 10° - 70°

Spessore della lamiera Sac kalınlığı mm Min. 6 - Max. 60

Diagonale di smusso Kaynak ağız diyagonal uzunluğu mm Min. 0 - Max. 50

Velocità di avanzamento İlerleme hızı Mt./min. 0 ÷ 1,8

Peso macchina Ağırlık Kg 125


Emissione acustica Gürültü emisyonu dB 76

*Differenti voltaggi a richiesta - *Farklı gerilim değerleri talep üzerine mevcuttur



Regolatore di velocità fresa Milling head speed regulator

Con il regolatore di velocità della fresa opzionale, potranno ridurre o aumentare i giri/min. della fresa per un risultato ottimale su tutti i tipi di materiali. Opcionel freze kafası devir regülatörü ile, her tür malzeme en iyi sonucu almak üzere freze kafasının rpm değeri düşürülebilir veya artırılabilir.



ANGOLO DI
SMUSSO
KAYNAK AĞZI
AÇISI "a"

MAX
SPESSORE
MAKS. SAC
KALINLIĞI "s"

MAX PROFONDITA' DI
SMUSSO* MAKS. KAYNAK
AĞZI KAPASİTESİ*
"L"max "P"max

10°	60	46,69	45,98
15°	60	45,74	44,18
20°	60	45,23	42,51
22,5°	60	45,14	41,7
25°	60	45,16	40,93
30°	60	45,53	39,43
35°	60	46,41	38,01
37,5°	60	47,05	37,33
40°	60	47,85	36,66
45°	60	50	35,36
50°	60	47,85	30,76
55°	60	46,41	26,62
60°	60	45,53	22,77
65°	60	45,16	19,08
70°	60	45,23	15,47

*In più passate- *Birden fazla paso ile

BASIC EDGE 50

