



G.B.C. Industrial Tools s.p.A.



G800 BBK - DATA SHEET

TEKNİK VERİLER			
TEKNİK VERİLER			
ÖZELLİKLER VE PERFORMANS	ÖLÇÜ BİRİMİ	DEĞER	NOT
ÖZELLİKLER VE PERFORMANS	ÖLÇÜ BİRİMİ	DEĞER	NOTLAR
Makine besleme gerilimi	(V)	400	-
Çalışma gerilimi			
Ana motor gücü	(KW)	22	-
Ana motor gücü			
Dikey eksen gücü	(KW)	0.820	-
Dikey eksen gücü			
Yatay eksen gücü	(KW)	0.622	-
Yatay eksen gücü			
Dik eksen gücü	(KW)	1.077	-
Dik eksen gücü			
Ray üstü araba motor gücü	(KW)	0.250	-
Ray üstü araba motor gücü			
0°- 90° eksen gücü	(KW)	0.250	-
0°- 90° eksen gücü			
0°- 15° eksen gücü	(KW)	0.180	-
0°- 15° eksen gücü			
Bant salınım motoru gücü	(KW)	0.180	-
Bant salınım motoru gücü			
Aspiratör gücü	(KW)	12.5	-
Duman emiş gücü			
Zemindeki araba besleme gerilimi	(V DC)	60	-
Zemindeki araba gerilimi			
Akü özellikleri	(Ah)	74	-
Akü kapasitesi			
Tekerlekli araba motor gücü (zeminde)	(KW)	0.900	-
Tekerlekli araba motor gücü (zeminde)			
Direksiyon tekerleği motor gücü	(KW)	0.351	-
Direksiyon tekerleği motor gücü			
Toplam güç	(KW)	40	-
Toplam güç			
Dikey eksen stroku	(mm)	0 ÷ 740	PLC ile kontrol edilir
Dikey eksen stroku			PLC kontrollü
Yatay eksen stroku	(mm)	0 ÷ 459	PLC ile kontrol edilir
Yatay eksen stroku			PLC kontrollü
Dik eksen stroku	(mm)	0 ÷ 400	PLC ile kontrol edilir
Dik eksen stroku			PLC kontrollü



G.B.C. Industrial Tools s.p.A.



0°- 90° eksen stroku 0°- 90° eksen stroku	(°)	0 ÷ 90	Elle kumandalı elektrikli eksen Elle kumandalı elektrikli eksen
0°- 15° eksen stroku 0°- 15° eksen stroku	(°)	0 ÷ 15	Elle kumandalı elektrikli eksen Elle kumandalı elektrikli eksen
Ray üstünde makine hızı Ray üstünde makine hızı	(m/min)	0 ÷ 2.89	PLC ile kontrol edilir PLC kontrollü
Zeminde makine hızı Zeminde makine hızı	(m/min)	17.95	Elle kontrol edilir Elle kontrol edilir
Direksiyon açısı +90° ÷ -90° Direksiyon açısı +90° ÷ -90°	(mm)	1962.5	Elle kontrol edilir Elle kontrol edilir
Azami taşlama diski çapı Azami taşlama diski çapı	(mm)	800	-
İzin veren taşlama diski kalınlığı İzin verilen taşlama diski kalınlığı	(mm)	12÷16	-
Taşlama diski merkezleme deliği çapı Taşlama diski merkezleme deliği	(mm)	127	-
Azami kauçuk kaplı rulo çapı Azami kauçuk kaplı rulo çapı	(mm)	600	-
Azami bant genişliği Azami bant genişliği	(mm)	170	-
Azami taşlama kuvveti Azami taşlama kuvveti	(N)	800	-
Taşlama diskine azami yük Taşlama diskine azami yük	(N)	5000	-
Taşlama diski verimi (karbon çelik) Talaş kaldırma oranı (karbon çelik)	(Kg/min)	0.30	Sağlam durumdayken Disk sağlamken
Taşlama diski aşınması (malzeme/disk oranı) Taşlama diski aşınma oranı (malzeme/disk)	(cm³)	5 ÷ 10	Taşlama diski sağlamken Disk sağlamken
Makineden 5 m uzaklıkta sürekli gürültü Makineden 5 m uzaklıkta sürekli gürültü	(dB A)	80÷85	-
Makineden 5 m uzaklıkta tepe gürültü Makineden 5 m uzaklıkta tepe gürültü	(dB B)	110÷120	-
Makine ağırlığı Makine ağırlığı (Kg) 6300 Kumanda panosu ve teçhizat dahil			Kumanda panosu ve teçhizat dahil Kumanda panosu ve aksesuarlar dahil