



**G.B.C. Industrial Tools s.p.A.**



## NA500 - DATA SHEET

| TEKNİK VERİLER                          |                   |          |                              |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| TEKNİK VERİLER                          |                   |          |                              |
| ÖZELLİKLER VE PERFORMANS                | ÖLÇÜ BİRİMİ       |          | NOT                          |
| ÖZELLİKLER VE PERFORMANS                | ÖLÇÜ BİRİMİ       |          | NOTLAR                       |
| Besleme gerilimi                        | (V)               | 400      | -                            |
| Besleme gerilimi                        |                   |          |                              |
| Ana motor gücü                          | (KW)              | 5        | -                            |
| Ana motor gücü                          |                   |          |                              |
| Araba eksen motor gücü                  | (KW)              | 2.2      | -                            |
| Araba eksen motor gücü                  |                   |          |                              |
| Kafa iniş/çıkış motor gücü              | (KW)              | 0.37     | -                            |
| Kafa iniş/çıkış motor gücü              |                   |          |                              |
| Bant döndürme motoru gücü               | (KW)              | 5        |                              |
| Bant döndürme motoru gücü               |                   |          |                              |
| Bant tahrik motoru gücü                 | (KW)              | 0.1      | -                            |
| Bant tahrik motoru gücü                 |                   |          |                              |
| Araba toplam stroku                     | (mm)              | 0÷7000   | PLC ile kontrol edilir       |
| Araba toplam stroku                     |                   |          | PLC ile kontrol edilir       |
| Dikey strok                             | (mm)              | 0÷50     | PLC ile kontrol edilir       |
| Dikey strok                             |                   |          | PLC ile kontrol edilir       |
| Bant gergi stroku                       | (mm)              | 0÷60     | PLC ile kontrol edilir       |
| Bant gergi stroku                       |                   |          | PLC ile kontrol edilir       |
| Kauçuk kaplı rulo devri                 | (RPM)             | 1700     | -                            |
| Kauçuk kaplı rulo devri                 |                   |          |                              |
| Azami kauçuk kaplı rulo çapı            | (mm)              | 250      | -                            |
| Azami kauçuk kaplı rulo çapı            |                   |          |                              |
| Taşılama disk merkezleme deliği çapı    | (mm)              | 60       | -                            |
| Taşılama disk merkezleme deliği çapı    |                   |          |                              |
| Kauçuk kaplı rulo çevresel hızı         | (m/s)             | 22.5     | -                            |
| Kauçuk kaplı rulo çevresel hızı         |                   |          |                              |
| Bant soğutma nozulu debisi              | M <sup>3</sup> /h | 17       | 5 bar basınçta               |
| Bant soğutma nozulu debisi              |                   |          | 5 bar basınçta               |
| İtme kuvveti min / maks                 | (Kg)              | 25÷150   | Ayara bağlı kuvvet           |
| İtme kuvveti min / maks                 |                   |          | Ayara bağlı kuvvet           |
| Kafa ilerleme hızı min/maks             | (mm/min)          | 200÷2000 | deal hız 1000 ile 2000 arası |
| Kafa ilerleme hızı min/maks             |                   |          | deal hız 1000 ile 2000 arası |
| Makineden 5 m uzaklıkta sürekli gürültü | (dB A)            | 80÷85    | -                            |
| Makineden 5 m uzaklıkta sürekli gürültü |                   |          |                              |
| Makine ağırlığı                         | (Kg)              | 7000     | Kumanda panosu dahil         |
| Makine ağırlığı                         |                   |          | Kumanda panosu dahil         |