

PJ4 Multi Stand

Height adjustable, multi function, pipe roller stand

Особенности и преимущества:

Регулировка высоты двумя узлами точной настройки.
Максимальная нагрузка: 2000.
Максимальный диаметр трубы: 48".
Болтовой головной узел применим как напольный или верстачный.
Только у GBC!

Bolt On Wheel Carrier options

Базовый блок PJ4 Болтовой держатель роликов

Артикул	Грузоподъёмность (Kgs/lbs)	Масса (Kgs/lbs)	Размер трубы
PJ4B	2000/4400	20/45	up to 48"

Артикул	Грузоподъёмность (Kgs/lbs)	Масса (Kgs/lbs)	Размер трубы
RPS4	2000/4400	7/15,5	up to 48"

Small V Head options

Small V Head

Артикул	Грузоподъёмность (Kgs/lbs)	Масса (Kgs/lbs)	Размер трубы
PJ3V	1000/2200	3,4/7	up to 12"

Stainless Steel Sleeves

Артикул	Грузоподъёмность (Kgs/lbs)	Масса (Kgs/lbs)	Размер трубы
SSC3 -1	1000/2200	1/2,2	up to 12"

Wheel Kit Options



сталь/нержавеющая сталь нейлон полиуретан

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Материал

SWK3 1000/2200 3,4/7 Сталь

SWK3SS 1000/2200 3,4/7 Нержавеющая

NWK3 450/990 2/5 Нейлон

PWK3 600/1320 4/8,8 Полиуретан

Шаровые опоры



сталь нержавеющая сталь

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Материал

ВТК3 600/1320 2,5/5,5 Сталь

ВТК3SS* 600/1320 2,5/5,5 Нержавеющая

Варианты роликовых головок

Роликовая головка

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

SWK350	1000/2200	4,9/11	4"-12"
SWK350SS	1000/2200	4,9/11	4"-12"
NWK350	450/990	4,9/11	4"-12"
PWK350	600/1320	5/11	1"-12"



PJ4 Multi Stand

Height adjustable, multi function, pipe roller stand



Large V Head options

Large V Head Stainless Steel Sleeves

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

LVH	2000/4400	7,6/16,75	up to 24"
SSC4	2000/4400	1/2,2	up to 24"



Large V Head Wheel

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Материал

SWK4 2000/4400 10,5/23 Сталь

SWK4SS 2000/4400 10,5/823 Нержавеющая

NWK4 450/990 8,5/18,7 Нейлон

PWK4 600/1320 11,5/25,35 Полиуретан



Ball Transfer Kits

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

BTK4	600/1320	8,5/18,7	1"-36"
BTK4SS	600/1320	8,5/18,7	1"-36"

