

Стойки P/Q «Quattro»

Heavy duty pipe stands for large diameter and heavy wall pipe

Трубные стойки Quattro тяжёлого класса — идеальное решение для работы с тяжёлыми трубами в цехе и на объекте. Крупная V-образная головка, усиленное основание и разнообразие головок делают Quattro самой прочной и универсальной трубной стойкой на рынке. Стойку Quattro можно применять как простую опорную стойку; в стандартной комплектации она поставляется с выравнивающими пятнами под неровные поверхности. Испытанные нагрузкой до 2500 на стойку, стойки Quattro могут поставляться и с фиксируемыми роликами, чтобы перемещать трубы диаметром до 36" по цеху или объекту.

Особенности и преимущества:

Нагрузка сертифицирована до 2500.
Для труб диаметром до 36".
Разные варианты головок.
Опциональные ролики для перемещения трубы.
Регулируемая высота.
Нейлоновая упорная шайба для лёгкой регулировки высоты.
Подходит для углеродистой и нержавеющей стали.



Base Unit

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

PJQB	2500/5510	10/22	N/A
------	-----------	-------	-----



Roller Wheel Kit

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

RWK4	2000/4400	11/24,25	N/A
------	-----------	----------	-----



Large Vee Head

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

LVH	2500/5510	7.5/16,5	1"-36"
-----	-----------	----------	--------



Stainless Steel Sleeves

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы


SSC4	2500/5510	1/2,2	1"-36"
------	-----------	-------	--------



Варианты комплектов роликов Комплекты шаровых опор

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Материал

SWK4	2000/4400	10.5/23,1	Сталь
SWK4SS	2000/4400	10.5/23,1	Нержавеющая
NWK4	450/990	8,5/18,7	Нейлон
PWK4	600/1320	11,5/25,35	Полиуретан



Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

BTK4	600/1320	8,5/18,7	1"-36"
BTK4SS	600/1320	8,5/18,7	1"-36"



Перемещайте трубы по объекту или цеху без усилий