

REED MANUFACTURING COMPANY Feed Tap™ СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ #1



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ: Feed Tap™ от REED сверлит трубы из ПВХ, ПЭ, чугуна и высокопрочного чугуна под давлением, используя врезной вентиль, установленный в сервисное седло. Компактная конструкция с отдельным независимым управлением подачей для ввода тяжёлой корончатой фрезы в трубу позволяет пользователю легко выполнить врезку дрелью — для чугуна и высокопрочного чугуна — или вручную для ПВХ/ПЭ и других пластиковых труб. Независимое управление подачей подаёт корончатую фрезу при врезке в ПВХ-трубу так, как рекомендует ассоциация Uni-Bell PVC Pipe Association.

ВНИМАНИЕ: при сверлении трубы под давлением существуют опасности. Опасности существуют и при сверлении трубы без давления, так как она может разрушиться, когда давление появится. При неправильном выполнении врезки труба C900 и другие ПВХ-трубы могут расколоться вдоль. Чтобы снизить риски при врезке, прикладывайте минимальное усилие подачи к корончатой фрезе и всегда используйте острые фрезы.

Сверление ПВХ/ПЭ и других пластиков выполняется вручную трещоточным ключом с головкой 7/16". Ведите врезку плавно и равномерно.

ПРИМЕЧАНИЯ: применяйте седла правильного размера, равномерно затягивайте каждую гайку хомута и доводите момент до значений, рекомендованных изготовителем седла. При врезке в ПВХ или ПЭ убедитесь, что врезные седла предназначены для пластика и обеспечивают полную опору по окружности.

Feed Tap разрешается применять с электродрелью ТОЛЬКО для сверления чугуна и высокопрочного чугуна.

УБЕДИТЕСЬ, что дрель переведена в безударный режим.

Используйте самую низкую скорость и настройку момента.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ударные шуруповёрты.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ на трубопроводах природного газа и нефтепродуктов.