

Döner Kesiciler bir REED icadıdır! REED Döner kesiciler boruyu güvenli, kolay, hızlı ve düşük maliyetle keser. Düzgün bir kesit verir ve her yerde kullanılabilir - hendeke, su altında, patlayıcı ortamda (soğuk kesme), gürültüsüz bölgelerde, baş üstünde, boru raflarında vb. REED Döner kesiciler onlarca yıl dayanır.

Dar alanlarda büyük çaplı çelik, çoğu paslanmaz çelik, sfero ve dökme demir boruyu soğuk keser. LCRC modellerinin alçak profilli tasarımı 16" boru çapına kadar yalnızca 4" açıklık gerektirir; RC20 ve RC24 için yalnızca 8"; RC30 ve RC36 büyük çaplı boru kesicileri için ise 11.8" açıklık Kol Uzatması yeterlidir. Her kesici, boru çevresinde tek yönde döndürmek için kullanılan Ek kaldırma için ana kola geçmeli bir kolla birlikte verilir.

takılır. RC20/RC24 ile birlikte verilir. Kol ayrıca her 1/2 turda kesiciyi sıkı tutmak için kullanılır. Sfero döküm için en iyi manuel kesiciler. Uzun kolun sağladığı kaldırma ile boru, bıçak yarıya inmeden düzgün biçimde kopar. Kesiciler ağır hizmet gövdelidir. Tüm ölçüler aynı kesici bıçakları kullanır: çelik için RCS8-36, sfero ve dökme demir için RC18-30. RCX bıçaklar çelik boruda 25/32" et kalınlığına kadar keser.

DÖNER KESİCİLER
Kol kulakları arasında
45° veya 60°
8"

AÇIKLIK
RC20 Döner Kesici
www.reedmfgco.com
reedsales@reedmfgco.com Kol Uzat

Ana kola
Ek kaldırma
Birlikte verilir
modeller. Dar alanlarda büyük çaplı çelik, çoğu paslanmaz çelik, sfero ve dökme demir boruyu soğuk keser. LCRC modellerinin alçak profilli tasarımı 16" boru çapına kadar yalnızca 4" açıklık gerektirir; RC20 ve RC24 için yalnızca 8"; RC30 ve RC36 büyük çaplı boru kesicileri için ise 11.8" açıklık Kol Uzatması yeterlidir. Her kesici, boru çevresinde tek yönde döndürmek için kullanılan Ek kaldırma için ana kola geçmeli bir kolla birlikte verilir.

takılır. RC20/RC24 ile birlikte verilir. Kol ayrıca her 1/2 turda kesiciyi sıkı tutmak için kullanılır. Sfero döküm için en iyi manuel kesiciler. Uzun kolun sağladığı kaldırma ile boru, bıçak yarıya inmeden düzgün biçimde kopar. Kesiciler ağır hizmet gövdelidir. Tüm ölçüler aynı kesici bıçakları kullanır: çelik için RCS8-36, sfero ve dökme demir için RC18-30. RCX bıçaklar çelik boruda 25/32" et kalınlığına kadar keser.

DÖNER KESİCİLER
Kol kulakları arasında
45° veya 60°
8"

AÇIKLIK
RC20 Döner Kesici
www.reedmfgco.com
reedsales@reedmfgco.com Kol kulakları arasında
45° veya 60°
8" **AÇIKLIK**
RC20 Döner
www.reedmfgco.com
reedsales@reedmfgco.



REED

Rotary Cutters & Rotary Cutters

Catalog No.	Item Code	Length/Width/Thickness			Clearance		Length		Weight	
		Steel in-nom.	Cast & Ductile Iron in-nom.	actual O.D. mm	in	mm	in	mm	lbs	kg
RC20S*	03240	20 - 22	-	476 - 572	8	204	106	2680	89	40.5
RC20I*	03242	-	18 - 20	476 - 572	8	204	106	2680	89	40.5
RC24S*	03250	24 - 26	-	584 - 660	8	204	111	2807	107	48.6
RC24I*	03252	-	22 - 24	584 - 660	8	204	111	2807	107	48.6
△ RC30S*	03260	28 - 34	-	698 - 864	11.8	300	96	2438	283	128.6
△ RC30I*	03262	-	30	698 - 864	11.8	300	96	2438	283	128.6
△ RC36I*	03263	-	30	813 - 915	11.8	300	96	2438	295	134.1
△ RC36S*	03264	32 - 36	-	813 - 915	11.8	300	96	2438	295	134.1
△ RC42S*	03265	40 - 42	-	1016 - 1067	10.5	267	108	2743	325	147.7
RC20X*	03270	20 - 22	-	476 - 572	8	204	106	2680	89	40.5
RC24X*	03271	24 - 26	-	584 - 660	8	204	111	2807	107	48.6
△ RC30X*	03272	28 - 34	-	698 - 864	11.8	300	96	2438	283	128.6
△ RC36X*	03273	32 - 36	-	813 - 915	11.8	300	96	2438	295	134.1
△ RC42X*	03274	40 - 42	-	1016 - 1067	10.5	267	108	2743	325	147.7

S Models for steel/stainless steel

I Models for cast and ductile iron

X Models equipped with RCX cutter wheels and special RC8-30XR outboard rollers. Larger blade exposure (0.800" / 20.3 mm) of RCX cutter wheels penetrates thick pipe walls of steel, heavy wall steel and stainless steel.

Wheels for same size cutters are interchangeable. Recommend only REED cutter wheels be used.

*Model ships freight.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov




EXCLUSIVE TOOL

Kol yuvaları arasında
45°
ALÇAK AÇIKLIKLI DÖNER KESİCİLER
4"
AÇIKLIK
Kesiciyi Sıkmak İçin
İki Ayar
Somunu
LCRC12
Alçak Açıklıklı
Döner Kesici
Reed Manufacturing Company
1425 West 8th Street Erie, PA 16502 USA



REED

Rotary Cutters & Low Clearance Rotary Cutters



Catalog No.	Item Code	Length/Width/Thickness			Length		Weight	
		Steel in-nom.	Cast & Ductile Iron in-nom.	actual O.D. mm	in	mm	lbs	kg
LCRC4X	03304	2 - 4	-	60 - 125	19	483	12.3	5.6
LCRC4I	03306	-	2 - 4	60 - 125	19	483	12.3	5.6
LCRC4S	03307	2 - 4	-	60 - 125	19	483	12.3	5.6
Δ LCRC8I	03308	-	6 - 8	159 - 246	58	1473	42.6	19.4
Δ LCRC8S	03309	6 - 8	-	159 - 246	58	1473	42.6	19.4
Δ LCRC8X	03311	6 - 8	-	159 - 246	58	1473	42.6	19.4
Δ LCRC12I	03312	-	10 - 12	266 - 358	61	1549	50	22.7
Δ LCRC12S	03313	10 - 14	-	266 - 358	61	1549	50	22.7
Δ LCRC12X	03314	10 - 14	-	266 - 358	61	1549	50	22.7
Δ LCRC16I	03316	-	14 - 16	368 - 462	66	1664	60	27.3
Δ LCRC16S	03317	16 - 18	-	368 - 462	66	1664	60	27.3
Δ LCRC16X	03318	16 - 18	-	368 - 462	66	1664	60	27.3

S Models for steel/stainless steel

I Models for cast/ductile iron

X Models for Sch. 80 steel

XX Models for Sch. 100 steel

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm. www.P65Warnings.ca.gov

**EXCLUSIVE
TOOL**



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

www.reedmfgco.com
reedsales@reedmfgco.com

800-666-3691 or 814-452-3691
Fax 800-456-1697 or 814-455-1697