




✓ **Hinged Cutters™** — изобретение Reed! Они легче, точнее ведут рез, требуют меньшего зазора и при этом дают больший момент, поэтому рез выполняется быстрее и с меньшим усилием. Применимы где угодно — в траншее, под водой, во взрывоопасной среде (холодный рез), в зонах без шума, над головой, в пакетах труб и так далее.



REED™

Hinged Cutters



Четыре ролика режут сталь, нержавеющую сталь, чугун и высокопрочный чугун при размахе рукоятки всего 90°-110°. Вокруг трубы нужен зазор всего 4" (125 mm). Прочные направляющие пальцы обеспечивают точное положение роликов и перпендикулярный рез. Замкнутая рама 360° направляет всю энергию в рез трубы, что даёт максимальную эффективность. При такой холодной резке нет снопа искр. Это единственный шарнирный труборез, который ведёт рез предсказуемо каждый раз, и единственный рекомендованный для высокопрочного чугуна, стали и нержавеющей стали до Schedule 100. Инструмент изобретён компанией Reed.

Каталожный №	Диапазон по трубе	Длина	Масса	Детали			
				Код товара	Дюймы	Факт. Ø mm	in mm lbs kg
H21/2S*	03110	1 - 2 1/2	32 - 76	17	419	7.2	3.3
H21/2I*	03112	1 - 2 1/2	32 - 76	17	419	7.2	3.3
H21/2X*	03114	1 - 2 1/2	32 - 76	17	419	7.2	3.3
H4S	03120	2 - 4	60 - 125	22	559	12.8	5.8
H4I	03122	2 - 4	60 - 125	22	559	12.8	5.8
H4X	03124	2 - 4	60 - 125	22	559	12.8	5.8
H6S	03130	4 - 6	114 - 182	28	711	19.4	8.8
H6I	03132	4 - 6	114 - 182	28	711	19.4	8.8
H6X	03134	4 - 6	114 - 182	28	711	19.4	8.8
H8S	03140	6 - 8	168 - 240	32	813	24.4	11.1
H8I	03142	6 - 8	168 - 240	32	813	24.4	11.1
H8X	03144	6 - 8	168 - 240	32	813	24.4	11.1
H8XX	03146	6 - 8	168 - 240	32	813	24.4	11.1
H12S	03150	8 - 12	219 - 356	34	864	34.9	15.9
H12I	03152	8 - 12	219 - 356	34	864	34.9	15.9
H12X	03154	8 - 12	219 - 356	34	864	34.9	15.9
H12XX	03156	8 - 12	219 - 356	34	864	34.9	15.9

***EXCLUSIVE**

ПРИМЕЧАНИЕ: S= в комплекте ролики для стали; I= ролики для чугуна и высокопрочного чугуна; X= ролики для стали schedule 80; XX= для стали schedule 100. Ролики одного типоразмера взаимозаменяемы. С этими Hinged Cutters™ рекомендуется применять только ролики Reed. Ролики Reed изготавливаются из ударопрочной инструментальной стали на станках с ЧПУ и затем точно термообработываются. Это позволяет сделать лезвие тоньше, но прочнее, благодаря чему они: Режут легче и быстрее, особенно нержавеющую сталь и высокопрочный чугун. Служат значительно дольше. Позволяют укоротить рукоятку для работы в тесных местах. Дают лучшее соотношение цены и качества.

Запасные оси роликов для труборезов Ridgid®: 3S, 4S, 6S, 44S, 46S, 46S, 47S. Закажите ось Reed R34790 #93322, 5 шт. в упаковке, взамен оси Ridgid® № 34790 (старый № F-14).

Ridgid® — зарегистрированная торговая марка Ridgid, Inc., не связанная с Reed Manufacturing Company.

TRAINING AVAILABLE

EXCLUSIVE SIZE

www.reedmfgco.com
reedsales@reedmfgco.com



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Reed Manufacturing Company

1425 West 8th Street Erie, PA 16502 USA
 800-666-3691 or 814-452-3691
 Fax 800-456-1697 or 814-455-1697