



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

www.reedmfgco.com

Cordless Water Transfer Pump

Pump Stick™

Rugged. Versatile. Essential.

Прочный REED Pump Stick™ с аккумуляторным питанием — мобильный и удобный на объекте способ удалить стоячую воду, до 15 галлонов в минуту.

Power with operator's own battery by choosing the necessary Battery Adapter Plate.

Длинная тонкая конструкция позволяет откачивать с глубины из узких полостей: от нижнего конца до выхода шланга 38 inches. Pump Stick поднимает воду на высоту до 12 feet над основанием. Удобная рукоятка сверху доводит длину насоса до 4 feet для удобства работы.

С дополнительной рукояткой 24 inch общая длина насоса от края до края достигает 66.5 inches. Добавьте шланги и соединители, чтобы собрать нужную конфигурацию.

Pump Stick полезен везде и обязателен для подрядчиков и служб эксплуатации.

Универсальная конструкция насоса даёт множество применений.



Адаптерные плиты доступны для нескольких марок аккумуляторов 18V-20V

Sealed switch for safety

Secure, magnetic hose connection

Дополнительный шланг 2' (.6 m)

Алюминиевый корпус для долговечности

CP15-38E
показан с
CPHOSE2FT



<http://videos.reedmfgco.com/PSPump>

Pump Stick™ Kit

CP15-38E 08144 только на ЭКСПОРТ. Насос с рукояткой 6 inch (15.2 cm) и средней сеткой. Шланг и адаптерную плиту заказывайте отдельно. Аккумулятор и зарядное устройство НЕ входят в комплект.



Quick change motor

Несколько вариантов сеток и фильтров под задачу

Pump Stick™

Battery Adapter Plates*

CPAPDEW	98140	Battery Adapter Plate	Fits DEWALT® 20V
CPAPMIL	98141	Battery Adapter Plate	Fits most MILWAUKEE® 18V
CPAPMAK	98149	Battery Adapter Plate	Fits MAKITA® 18V
CPAPBOSCH	98139	Battery Adapter Plate	Fits BOSCH® 18V

- Provides battery options for REED Pump Stick™.
- Choose the plate to fit common batteries.

*Required

Plates Fit
18V - 20V
Current
Slide Style
Batteries

Hoses*

CPHOSE2FT	98143	2FT (0.6m) Hose with Magnetic Connection
CPHOSE4FT	98144	4FT (1.2m) Hose with Magnetic Connection
CPHOSE7FT	98145	7FT (2.1m) Hose with Magnetic Connection
CP15COUP	98147	Hose Coupling

- Abrasion-resistant, industrial grade hose is crush resistant for reliable water removal.
- Smooth interior ensures efficient water flow.
- Plastic, lightweight hose resists corrosion and remains flexible at low temperatures.
- Hose design includes magnetic hose connector.
- Requires Hose Coupling #98147 to connect hoses for additional length.



*Required

Screens, Strainers & Filters

- Install screens or filters inside end cap to keep secure during use.



CP15MEDSCRN
 installed

CP15MEDSCRN 98166 Средняя сетка, 3 шт. в упаковке

Задерживает всё крупнее .034" — примерно размер кофейной гущи.

CP15FINESCRN 98167 Мелкая сетка, 3 шт. в упаковке

Задерживает всё крупнее .021" — примерно размер кристаллов сахара.

CP15FILTER 98168 Felt Filter, 100 Micron, 2/pk.

Задерживает всё крупнее 100 микрон (примерно .004") — это размер частиц муки. Применяйте вместе с сетками #98166 или #98167 для фиксации положения.

CP15SCRFLTR 98190 Screen/Filter Assortment contains fine screen (1) medium screen (1), felt filter (1)

Держите этот набор под рукой, чтобы приспособиться к разным условиям откачки.

CPMSTR 98188 Морской фильтр, нержавеющая сталь, 1 шт.

Задерживает всё крупнее .250" — примерно размер гравия. Этот фильтр рекомендуется только для перекачки чистой воды, например в бассейнах и спа.

CPRCSTR 98189 Фильтр с утопленным центром, 1 шт.

Strainer pulls water from the sides, not the bottom, to help prevent clogs and keeps larger material from entering pump.

Other Accessories

CP15CASE	98193	Standard Case, Red	Heavy-duty case with protective foam insert.
CP15LCASE	98194	Large Case, Red	Heavy-duty oversized case with protective foam insert.
CP24HDLGRIP	98184	24" Handle with Grip	Add extra reach with this extended handle.
R5GBUCKET	01240	5-Gallon Bucket	Sturdy bucket is a useful jobsite staple.
CP15RM	08142	Assembly with motor, motor mount with screws, and impeller	If needed, replace the motor assembly to get the Pump Stick back in working condition.



CP15CASE



R5GBUCKET